

# MixMaster™

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ



## МЫ УСКОРЯЕМ ПРОЦЕСС

Наша компания специализируется на производстве штукатурных станций MixMaster, а также занимается техническим обслуживанием, продажей расходных материалов и комплектующих для агрегатов других торговых марок.



Сделано в Украине

## Модель ММ220



Модель ММ220V идеально подходит для оштукатуривания квартир, домов, коттеджей и небольших промышленных площадей. Подходит как для начинающих штукатуров так и для профессионалов. Производительность ММ220V до 14 л/мин. (до 80 м.кв/час - слой 1 см.) 1к квартира за день. Оптимальное количество работников 2-4 человека.

Преимущества модели ММ220:

- Малый вес 108 кг., можно с легкостью транспортировать и поднимать на этажи.
- Потребление 4 кВт. может работать при низком напряжении в сети.
- Стоимость ниже чем у модели ММ220/380V



## Модель ММ220/380V



Модель ММ220/380V Подходит для многоквартирных домов, коттеджей, промышленных комплексов и сооружений. Также, можно штукатурить в маленьких квартирах. Производительность ММ220/380V до 24 л/мин. (до 140 м.кв/час - слой 1 см.) 2к квартира за день. Оптимальное количество работников 3-6 человек.

Преимущества модели ММ220/380V:

- Мультивольтажное подключение, можно работать как от бытовой сети 220 вольт, так и от промышленной сети 380 вольт, станция автоматически определит сеть.
- Производительность на 70% выше, чем у модели ММ220, что делает ее незаменимой на больших площадях.



РАБОТА НА ШТУКАТУРНОЙ СТАНЦИИ ДО ДЕСЯТИ РАЗ ЭФФЕКТИВНЕЕ ЧЕМ РУЧНАЯ ШТУКАТУРКА! ОКУПАЕМОСТЬ ВЛОЖЕНИЙ ОТ ОДНОГО МЕСЯЦА, ПОЛУЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ СО ВТОРОГО МЕСЯЦА ПОКУПКИ!

## Комплектация:

В стандартный комплект штукатурной станции входит все необходимое для полного цикла работы: удобный штукатурный пистолет-распылитель MixMaster 0,8м.; качественный и легкий штукатурный рукав Semperit 10 м. производства Чехия с надежными креплениями и хомутами; шланги для подключения воды и воздуха по 10 м. на быстросъемных соединениях; кабель подключения на 220 вольт 2 м., модель ММ220/380V дополнительно комплектуется кабелем на 10 м.; коронка для очистки камеры смешивания; шомпол для чистки пистолета-распылителя; шарик для очистки штукатурного рукава; штанга для коронки и выкручивания ротора; ключ для штанги; ключ для решетки бункера; ключ от панели управления.



# Технические характеристики

Напряжение питания / частота	220 В / 50 Гц	220/380 В / 50 Гц
Электродвигатель с регулировкой оборотов (мощность/частота)	2.2 кВт / 2850 об/мин.	3 кВт / 2850 об/мин.
Передаточное число редуктора (среднее)	1/7 - 400 об/мин.	1/7 - 400 об/мин.
Шнековая пара	B4-2L	SD6-3
Производительность	1,5-14 л/мин.	2.5-24 л/мин.
Рабочее давление подачи раствора	20 бар	20 бар
Дальность подачи раствора	20 м.	220 вольт 15 м. 380 вольт 30 м.
Объем бункера	70 л. (2 мешка)	70 л. (2 мешка)
Максимальная фракция (зернистость)	2 мм.	2 мм.
Водяной насос с расходомером (мощность/производительность)	0.37 кВт / 1.5 м.куб/час	0.37 кВт / 1.5 м.куб/час
Давление воды	2.5 бар	2.5 бар
Диаметр водяного шланга	12 мм.	12 мм.
Воздушный компрессор (мощность/производительность)	0.75 кВт / 165 л/мин.	1,5 кВт / 330 л/мин.
Диаметр воздушного шланга	8 мм.	8 мм.
Уровень звуковой мощности LWA	78 дБ (A)	78 дБ (A)
Уровень вибрации	<2.5 м/с <sup>2</sup>	<2.5 м/с <sup>2</sup>
Габаритные размеры Д x Ш x В	980 x 640 x 1420 мм.	980 x 640 x 1650 мм.
Масса станции / масса комплектации	108 кг. / 10 кг.	147 кг. / 13 кг.
Гарантийный срок	12 мес.	12 мес.
Страна производитель	Украина	Украина

\* Показатели производительности зависят от высоты подачи, степени износа шнековой пары, состава, качества, консистенции растворной смеси и от соблюдения рекомендаций изготовителя материала. Также необходимо учитывать износ других ключевых элементов станции, которые в свою очередь зависят от правильной эксплуатации штукатурной станции и своевременном техническом обслуживании,.

ПОКУПАЯ ШТУКАТУРНУЮ СТАНЦИЮ НАШЕГО ПРОИЗВОДСТВА,  
ВЫ ПРИОБРЕТАЕТЕ НАДЕЖНЫЙ И УДОБНЫЙ ИНСТРУМЕНТ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛИТ  
БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО ВЫПОЛНИТЬ ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ, ВКЛАДЫВАЯ МИНИМУМ СРЕДСТВ.


## Дополнительная комплектация:

Для более комфортной работы, штукатурные станции MixMaster дополнительно можно укомплектовать вибродвигателем и резиновой зоной смешивания раствора. С установленным вибродвигателем, смесь лучше осыпается со стенок и не образуются воронки, это позволит вам реже следить за наполнением приемного бункера. При установленной резиновой зоне смешивания, упрощается процесс очистки, раствор очень быстро отходит от стенок, тем самым экономит ваше время, электричество и воду затраченные на очистку без резиновой зоны смешивания.



# ПРЕИМУЩЕСТВА И ВЫГОДА ОТ ПРИОБРЕТЕНИЯ ШТУКАТУРНЫХ СТАНЦИЙ MIXMASTER

- Обеспечивают непрерывность процесса работы в течении всего рабочего дня.
- Работают от бытовой сети 220 вольт, можно использовать в любых помещениях.
- Работают без давления воды, из бочки или от центрального водоснабжения.
- Работают в режиме штукатурной станции и в режиме растворонасоса, это позволяет использовать уже готовые смеси.
- Работают с любыми смесями для машинного нанесения фракцией до 2 мм. (гипсовыми, полимерными, нивелирными, клеевыми, цементно-песчаными, цементно-известковыми).
- Имеют регуляторы скорости подачи смеси и консистенции, для оптимального качества нанесения и комфортной работы.
- Имеют индикаторы оборотов, напряжения сети, давления воды и воздуха, эти приборы помогут правильно настроить станцию для корректной работы.
- Имеют встроенную защиту:
  - от перегрузки - это обеспечивает надежную работу и предотвращает поломку основного двигателя.
  - от сухого хода - станция остановится если прекращена подача воды, тем самым продлевает срок службы шнекового насоса.
  - от произвольного включения - если в воздушной магистрали есть утечка, станция подкачает воздух и не запустится полностью и не начнет произвольно разбрызгивать смесь.
  - от плевков смеси после стоп-старта - после остановки и запуска станции бывает что смесь идет жидкая, а затем нормальная, в наших станциях реализован специальный механизм, который нормализует подачу смеси.
- Дальность подачи раствора до двадцати метров, что позволит охватить несколько этажей.
- Простые в работе, очистке и обслуживании, достаточно двух работников.
- Тихие, можно работать в жилом доме на выходных
- Легко транспортировать и поднимать на этажи, станции разбираются на три части и помещаются в легковое авто с кузовом универсал.
- Удобная конструкция, позволит войти в любой дверной проем в жилом доме.
- Качественная сборка на винтах высокой прочности, обеспечивает надежное крепление всех компонентов и не допускает появления люфтов и вибрации после технического обслуживания.
- При изготовлении станций используются компоненты с классом защиты не ниже IP54, это обеспечивает бесперебойную работу в пыльных помещениях с высокой влажностью.
- Все основные электрические компоненты на клеммных соединениях, это позволит оперативно разобрать станцию, не вызывая электрика.
- Изготовлены из комплектующих производства Италии, Германии, Чехии, КНР и Украины - что делает их доступными по цене, не уступая качеству импортных аналогов.
- Полностью укомплектованы и готовы к работе, не нужно тратить время на поиск всего необходимого.
- Просмотр станций в работе перед покупкой, практически в каждом городе Украины.
- Отправка запчастей и расходных материалов в течении нескольких дней.
- Бесплатная доставка по Украине в пункт выдачи.
- Официальная гарантия 12 месяцев и документы при получении.
- Бесплатная консультация на весь срок эксплуатации.



**Мы постоянно работаем над развитием нашей продукции чтоб обеспечить лучшее качество и соответствовать требованиям рынка.**

Компания MixMaster 61052 Украина,  
г. Харьков, ул. Малопанасовская 1  
тел. +38 (067) 650 97 46; +38 (095) 253 37 90

info@mixmaster.com.ua  mixmaster.com.ua   
mixmaster.com.ua  mixmaster.com.ua 